

Карта заказа преобразователя измерительного переменного тока ЦА 9254

Вариант исполнения:	
М (72x72x90)	<input type="checkbox"/>
Е (96x96x138)	<input type="checkbox"/>
Р (120x120x138)	<input type="checkbox"/>
Диапазон (номинальное значение) входного сигнала, А:	
0-0,5 (0,5)	<input type="checkbox"/>
0-1,0 (1,0)	<input type="checkbox"/>
0-2,5 (2,5)	<input type="checkbox"/>
0-5,0 (5,0)	<input type="checkbox"/>
Коэффициент трансформации (если требуется)	
Единицы измерения отображаемой величины:	
А	<input type="checkbox"/>
кА	<input type="checkbox"/>
Цвет индикатора:	
Красный	<input type="checkbox"/>
Зеленый	<input type="checkbox"/>
Желтый	<input type="checkbox"/>
Наличие RS-485 интерфейса, протокол MODBUS-RTU:	
да	<input type="checkbox"/>
нет	<input type="checkbox"/>
Наличие реле уставок:	
да	<input type="checkbox"/>
нет	<input type="checkbox"/>
Наличие аналогового выхода:	
нет	<input type="checkbox"/>
0-5 мА	<input type="checkbox"/>
0-20 мА	<input type="checkbox"/>
4-20 мА	<input type="checkbox"/>
Вариант питания:	
от источника напряжения переменного тока 220В ±10% частотой 50 Гц (при поставках в Российскую Федерацию номинальное значение 230 В.)	<input type="checkbox"/>
от источника напряжения переменного тока от 85 до 264 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц или от источника напряжения постоянного тока от 120 до 300 В с номинальным значением 220 В (при поставках в Российскую Федерацию номинальное значение 230 В.)	<input type="checkbox"/>
от источника напряжения постоянного тока от 18 до 36 В с номинальным значением 24 В	<input type="checkbox"/>

Для каждого раздела выбрать не более 1 (одного) варианта